

Standardausstattung

- Gehäuse und Deckel komplett aus Edelstahl
- Einlegeplatten
- Hochleistungsvakuumpumpe
- Steuerung ZS21 (bei DC 400)
- Steuerung ZS25 (bei DC 500, DC 650, DC 800)
- Schnellstopptaste
- Phasenwender
- Maschinen fahrbar auf Schwerlastrollen
- Ein Schweißbalken (bei DC 400)
- Zwei Schweißbalken (bei DC 500, DC 650, DC 800)
- Die Schweißbalken sind einzeln steuerbar.
- Vorteile:** 50%ige Kostenreduzierung bei Benutzung nur eines Schweißbalkens; Ersparnis durch Abschaltung der nicht aktiven Begasungsdüsen

Standard equipment

- Fully stainless steel housing and lid
- Filler plates
- High-performance vacuum pump
- Control system ZS21 (for DC 400)
- Control system ZS25 (for DC 500, DC 650, DC 800)
- Quick abort button
- Phase inverter
- Machines movable on heavy load rollers
- One sealing bar (for DC 400)
- Two sealing bars (for DC 500, DC 650, DC 800)
- The sealing bars can be individually controlled.
- Benefits:** 50% cost reduction when using just one sealing bar. Savings from switching off the inactive gas nozzles

Équipement standard

- Bâti et couvercle entièrement en inox
- Plaques de remplissage
- Pompe à vide haute performance
- Commande ZS21 (pour DC 400)
- Commande ZS25 (pour DC 500, DC 650, DC 800)
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Inverseur de phase
- Machines mobiles sur roulettes pour charges lourdes
- Une mâchoire à souder (pour DC 400)
- Deux mâchoires à souder (pour DC 500, DC 650, DC 800)
- Les mâchoires à souder sont à commande individuelle.
- Avantages:** réduction des coûts de 50 % par l'utilisation d'une seule mâchoire à souder ; économies par la désactivation des buses de gavage non utilisées

Zusatzausstattung

- Schutzgaseinrichtung
- Gasmanometer/Druckminderer
- Zwei Schweißbalken (für DC 400)
- Druckluftunterstütztes Schweißen (für DC 500, DC 650, DC 800)
- Alternativspannung nach Wunsch

Additional equipment

- Inert gas system
- Gas manometer/pressure regulator
- Two sealing bars (for DC 400)
- Compressed air-aided sealing (for DC 500, DC 650, DC 800)
- Alternative voltage upon request

Équipement supplémentaire

- Système à gaz de protection
- Manomètre à gaz/réducteur de pression
- Deux mâchoires à souder (pour DC 400)
- Soudage à l'air comprimé (pour DC 500, DC 650, DC 800)
- Tension alternative sur demande



ZS21 / ZS25**Steuerung aller Funktionen:**

- Überwachung des Verpackungsvorgangs mittels Vakuumsensor
- Speicherung von 20 Programmen mit individueller Produktbeschreibung
- Digitale Anzeige der Komponenten
- Begasungseinrichtung (sensorgesteuert mit Digital-Anzeige)
- Softbelüftung (sensorgesteuert mit Digital-Anzeige)
- Trennsiegelung
- Intervallvakuum einstellbar (Stoßvakuum)
- Optimiertes, sensorgesteuertes Endwertvakuum mit Siedepunkterkennung
- Vakuum-Schnell-Stopp
- Anzeige der verbleibenden Zeit bis zum nächsten Ölwechsel
- Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen über Menü wählbar
- Separates Zu- bzw. Abschalten der Schweißbalken
- Pumpenreinigungs- und Warm-up-Taste
- Tastensperre
- Spritzwassergeschützte, reinigungs- und benutzerfreundliche Folientastatur
- Doppelsiegelung mit Trennung, zwei verschiedene Siegeldrähte, jeder einzeln regulierbar

Control over all functions:

- Packaging process monitoring via vacuum sensor
- Storage of 20 programs with individual product description
- Digital component indicator
- Gas system (sensor controlled with digital display)
- Soft venting system (sensor controlled with digital display)
- Cut-off sealing
- Time-controlled vacuum plus option
- Optimized sensor-controlled vacuum cycle with boiling point recognition
- Quick abort process button
- Display of the remaining time until the next oil change
- Text display with language selectable via menu
- Individual switch-on / switch-off of sealing bars
- Pump cleaning and warm-up button
- Key lock
- Easy to clean, user-friendly membrane keypad, protected against spray water
- Double sealing with cut-off, two different sealing wires, each individually controllable

Commande toutes les fonctions :

- Surveillance du processus de conditionnement par capteur de vide
- Mise en mémoire de 20 programmes avec description individuelle des produits
- Affichage numérique des composants
- Système de gazage (commandé par capteur avec affichage numérique)
- Ventilation douce (commandée par capteur avec affichage numérique)
- Soudure de séparation
- Vide d'intervalle réglable (poussée de vide)
- Vide final optimisé, commandé par capteur avec détection du point d'ébullition
- Arrêt rapide du vide
- Affichage du temps restant jusqu'à la prochaine vidange d'huile
- Affichage à menus en texte clair en plusieurs langues
- Activation / désactivation individuelle des mâchoires à souder
- Touche pour le nettoyage de la pompe et le préchauffage
- Verrouillage du clavier
- Clavier à membrane intuitif, facile d'entretien et protégé contre les projections d'eau
- Double soudure de séparation, deux différents fils de thermoscellage à réglage individuel

