

Standardausstattung

- Pneumatische Siegelung
- Doppelsiegelung
- Elektronisch gesteuerte Trennsiegelung mit Abkühlung
- Ölwechsel-Anzeige
- Warm-up Serviceprogramm
- Kammer und Gehäuse aus Edelstahl
- Tiefgezogene Wanne
- Einlegeplatten
- Transparenter gewölbter Deckel zum Überwachen des Verpackungsvorgangs
- Hochleistungsvakuumpumpe
- Steuerung ZS14
- Schnellstopptaste

Standard equipment

- Pneumatic sealing
- Double sealing
- Electronically controlled cut-off sealing with cool-off
- Oil change indicator
- Warm-up service program
- Stainless steel chamber and housing
- Deep tank
- Filler plates
- Transparent high lid for monitoring the packaging process
- High-performance vacuum pump
- Control system ZS14
- Quick abort button

Équipement standard

- Scellage pneumatique
- Double soudure
- Soudure de séparation à commande électronique avec refroidissement
- Indication de vidange d'huile
- Logiciel de service de préchauffage
- Chambre et bâti en inox
- Cuve emboutie
- Plaques de remplissage
- Couvercle bombé transparent pour la surveillance du processus de conditionnement
- Pompe à vide haute performance
- Commande ZS14
- Bouton d'arrêt d'urgence

Zusatzausstattung

- Fährbares Untergestell; Maße: 500 x 680 x 610 mm (B x T x H)
- Fährbares Untergestell; Maße: 600 x 680 x 610 mm (B x T x H)
- Schutzgaseinrichtung
- Alternativspannung nach Wunsch
- Schrägeinlage zum Verpacken von flüssigem Verpackungsgut
- GreenVAC-Anschluss
- Gasmanometer / Druckminderer
- Steuerung ZS21
- (für VacBox 440, 450, 510, 520)

Additional equipment

- Mobile subframe, dimensions: 500 x 680 x 610 mm (W x D x H)
- Mobile subframe, dimensions: 600 x 680 x 610 mm (W x D x H)
- Inert gas system
- Alternative voltage upon request
- Inclined insert plate for packaging liquid products
- GreenVAC connection
- Gas manometer / pressure regulator
- Control system ZS21
- (for VacBox 440, 450, 510, 520)

Équipement supplémentaire

- Châssis mobile ; dimensions : 500 x 680 x 610 mm (l x p x h)
- Châssis mobile ; dimensions : 600 x 680 x 610 mm (l x p x h)
- Système à gaz de protection
- Tension alternative sur demande
- Plaques inclinées pour le conditionnement de produits liquides
- Connexion GreenVAC
- Manomètre à gaz / réducteur de pression
- Commande ZS21
- (pour VacBox 440, 450, 510, 520)



ZS14**Steuerung aller Funktionen:**

- Sensorgesteuert
- Warm-up Serviceprogramm
- Ölwechsel-Anzeige
- Vakuum-Schnell-Stopp
- Automatische Temperaturregelung am Schweißbalken
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Optional: Begasung

Control over all functions:

- Sensor controlled
- Warm-up service program
- Oil change indicator
- Quick abort process button
- Automatic temperature control on the sealing bar
- User-friendly operation
- Optional: Gas

Commande toutes les fonctions :

- Commandé par un capteur
- Logiciel de service de préchauffage
- Indication de vidange d'huile
- Arrêt rapide du vide
- Régulation automatique de la température sur la barre de soudure
- Utilisation intuitive
- En option : gazage

**Ohne Gas · Without gas · Sans gaz****Mit Gas · With gas · Avec gaz****ZS21****Steuerung aller Funktionen:**

- Überwachung des Verpackungsvorgangs mittels Vakuumsensor
- Speicherung von 20 Programmen mit individueller Produktbeschreibung
- Digitale Anzeige der Komponenten
- Begasungseinrichtung (sensorgesteuert mit Digital-Anzeige)
- Softbelüftung (sensorgesteuert mit Digital-Anzeige)
- Trennsiegelung
- Intervallvakuum einstellbar (Stoßvakuum)
- Optimiertes, sensorgesteuertes Endwertvakuum mit Siedepunkterkennung
- Doppelsiegelung
- Vakuum-Schnell-Stopp
- Klartextanzeige in verschiedenen Sprachen über Menü wählbar
- Separates Zu- bzw. Abschalten der Schweißbalken
- Pumpenreinigungs- und Warm-up-Taste
- Spritzwassergeschützte, reinigungs- und benutzerfreundliche Folientastatur

Control over all functions:

- Packaging process monitoring via vacuum sensor
- Storage of 20 programs with individual product description
- Digital component indicator
- Gas system (sensor controlled with digital display)
- Soft venting system (sensor controlled with digital display)
- Cut-off sealing
- Time-controlled vacuum plus option
- Optimized sensor-controlled vacuum cycle with boiling point recognition
- Double seal
- Quick abort process button
- Text display with language selectable via menu
- Individual switch-on / switch-off of sealing bars
- Pump cleaning and warm-up button
- Easy to clean, user-friendly membrane keypad, protected against spray water

Commande toutes les fonctions :

- Surveillance du processus de conditionnement par capteur de vide
- Mise en mémoire de 20 programmes avec description individuelle des produits
- Affichage numérique des composants
- Système de gazage (commandé par capteur avec affichage numérique)
- Ventilation douce (commandée par capteur avec affichage numérique)
- Soudure de séparation
- Vide d'intervalle réglable (poussée de vide)
- Vide final optimisé, commandé par capteur avec détection du point d'ébullition
- Soudure double
- Arrêt rapide du vide
- Affichage à menus en texte clair en plusieurs langues
- Activation / désactivation individuelle des mâchoires à souder
- Touche pour le nettoyage de la pompe et le préchauffage
- Clavier à membrane intuitif, facile d'entretien et protégé contre les projections d'eau

